

718 Boxster PDK

Moteur	
Type	Moteur à plat avec turbocompression et filtre à particules Otto (OPF)
Nombre de cylindres	4
Soupapes / cylindres	4
Cylindrée	1 988 cm ³
Alésage	91,0 mm
Course	76,4 mm
Puissance maximale	220 kW (300 ch)
à (régime)	6 500 tr/min
Couple maximum	380 Nm
à (régime)	2 150 à 4 500 tr/min
Puissance au litre maximale	111 kW/l (151 ch/l)
Rapport volumétrique	9,5:1
Régime maximum	7 500 tr/min
Système de refroidissement	Refroidissement par eau avec gestion thermique et pompe à eau activable
Commande des soupapes	Distribution variable et système de levée des soupapes VarioCam Plus en admission et en sortie
Alimentation en huile	Lubrification à carter sec intégrée et pompe à huile réglable selon les besoins
Compression	Mono-turbocompression
Refroidissement d'air de suralimentation	Refroidissement d'air de suralimentation indirect (deux refroidisseurs d'air de suralimentation à air à basse température et un refroidisseur d'air de suralimentation à eau)
Système d'échappement	Système d'échappement à double flux avec sortie d'échappement centrale en acier inoxydable

Les caractéristiques techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

718 Boxster PDK**Transmission**

Entraînement	Moteur central, traction arrière
Boîte de vitesse	Boîte à double embrayage (PDK) 7 rapports
Rapport de transmission	
1er rapport	3,91
2e rapport	2,29
3e rapport	1,65
4e rapport	1,3
5e rapport	1,08
6e rapport	0,88
7e rapport	0,62
Marche arrière	3,55
Essieu arrière	3,62

Châssis

Essieu avant	Essieu à jambe de force allégée (conception MacPherson, optimisée par Porsche)
Essieu arrière	Essieu à jambe de force allégée (conception MacPherson, optimisée par Porsche)
Direction	Direction électromécanique avec rapport de direction variable et impulsion de direction
Rapport de direction	15,0:1 (position centrale) à 12,5:1
Diamètre du volant	375 mm
Diamètre de braquage	10,98 m
Système de stabilité dynamique du véhicule	Porsche Stability Management (PSM) avec ABS et fonctions de freinage étendues

718 Boxster PDK**Freins**

Système de freinage	Freins à étrier fixe monoblocs en aluminium à 4 pistons à l'avant et à l'arrière
Disques de frein à l'avant	En fonte grise, ventilés et perforés
Diamètre	330 mm
Épaisseur	28 mm
Disques de frein à l'arrière	En fonte grise, ventilés et perforés
Diamètre	299 mm
Épaisseur	20 mm

Jantes et pneumatiques

Jantes avec pneumatiques avant	8 J x 18 ET 57 avec pneumatiques 235/45 ZR 18
Jantes avec pneumatiques arrière	9,5 J x 18 ET 49 avec pneumatiques 265/45 ZR 18

Dimensions

Longueur	4 379 mm
Largeur (avec rétroviseurs extérieurs)	1 801 mm (1 994 mm)
Hauteur	1 281 mm
Empattement	2 475 mm
Voie avant	1 515 mm
Voie arrière	1 532 mm

Volume de stockage et poids

Volume de coffre	275 l (150 l à l'avant, 125 l à l'arrière)
Poids à vide selon DIN	1 365 kg
PTMA	1 685 kg

718 Boxster PDK

Performances routières

Vitesse maximale	275 km/h
Accélération	
0-60 mph	4,7 s
0-60 mph avec Sport+	4,5 s
0-100 km/h	4,9 s
0-100 km/h avec Sport+	4,7 s
0-160 km/h	11,1 s
0-160 km/h avec Sport+	10,8 s
0-200 km/h	18,1 s
0-200 km/h avec Sport+	17,8 s

Carburant et émissions

Normes antipollution	EURO 6d-Temp (EU6 AG)
Type de carburant	Super Plus (98 ROZ)
Consommation	
en agglomération	10,8 l/100 km
hors agglomération	6,2 l/100 km
Combiné	7,9 l/100 km
Émissions de CO₂ combiné	180 g/km
Classe efficacité énergétique (Allemagne)	F
Volume du réservoir	54 l

Aérodynamique

Pénétration dans l'air c_w	0,31
Surface frontale A	1,99 m ²
$c_w \times A$	0,62

Toutes les données se rapportent au modèle UE.